



- 承载力高，可靠耐用
- 运行平稳安静
- 适用于较大物件

规格参数

Φ38单辊伸缩机

型号	单元数	伸缩长度mm	宽mm	高mm	每单元承载kg（无冲击）
FWA-38	2	980-2480	500 600	700~1000 550~700	80
FWA-38	3	1350-3510			
FWA-38	4	1720-4540			
FWA-38	5	2090-5570			
FWA-38	6	2460-6600			


最大拉伸长度下，辊筒中心距120mm。

Φ50单辊伸缩机

型号	单元数	伸缩长度mm	宽mm	高mm	每单元承载kg（无冲击）
FWAH-50	2	1120-2700	600 750 900	700~1000 550~700	100
FWAH-50	3	1540-3800			
FWAH-50	4	1960-4900			
FWAH-50	5	2380-6000			
FWAH-50	6	2800-7100			

最大拉伸长度下，辊筒中心距120mm。

配用辊筒



管径	壁厚	轴径	筒体材料	
			钢制镀锌	不锈钢304
Φ38	1.2	Φ12	√	○
Φ50	1.5	Φ12	√	○

- 塑胶轴承座、端盖设计
- 美观、运转安静

订货示例

FWA	S	38	G2	60	5	70
机型	辊筒材质	辊筒直径	可选配置	宽度	单元数	高度
FWA	空：钢制镀锌	38：Φ38	空：无	50：500	2：2个	70：700~1000
FWAH	S：不锈钢304	50：Φ50	G2：侧导向轮	60：600	3：3个	55：550~700
				75：750		
				90：900		

○——可提供此配置